



Rango:	serie 5000
Modelo:	5059V3-S
Función:	Temperatura múltiple
Capacidad*:	38 botellas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso bruto, empaquetado, puerta de cristal (Kg):	56.1
Peso neto, sin empaquetar, puerta de cristal (Kg):	47.3
Armario equipado, peso neto (Kg):	56.9
Dimensiones, empaquetado A/A/L (mm):	990 x 615 x 615
Dimensiones, sin empaquetar A/A/L (mm):	818/834 x 594 x 555**
Color:	Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGULACIÓN

- Control electrónico 5 – 12°C / 15- 22°C
- Configuración interna
- Pantalla electrónica interna
- Alarma ante fallas
- Rango de temperatura ambiente 12 – 30 °C

TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO TÉRMICO

- Cables
 - Producción de aire frío
 - Producción de aire caliente
 - Activación de calor
 - Tipo de paredes
 - Tipo de cubierta externa
 - Tipo de aislamiento
- Aislamiento térmico y
Protección UV

CE, UK, CH, AU
Corte automático de
aire mixto/ calentador
de compresor: Espuma
de poliuretano
ajustable de panel
melaminado de
aluminio SRA

EQUIPO

- Cerradura
- Iluminación interior (3 opciones de iluminación)
- Filtro de carbón activo
- 4 pies ajustables

Equipo básico

- 4 bandejas deslizantes ACMSC
- Puerta full cristal o puerta de cristal con mango de acero inoxidable
- Capacidad: 38 botellas**



Bandeja deslizante universal
ACMSC "MAIN DU SOMMELIER"

Número de botellas/nivel: 8



Kit de presentación articulado: AOPRES
(para ser ensamblado en ACMSC)

Número de botellas/kit: 9

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSUMO

Clasificación de eficiencia energética	G
Consumo de energía anual(kWh/al año)	157
Emisiones acústicas (dB(A))	41
Clase de emisiones acústicas	C
Volumen (litros)	116

GARANTÍA

2 años en partes

Comentarios