

EUROCAVE

PROFESSIONAL

S-4000-L



Rango	Serie 4000
Función	Temperaturas múltiples <i>Servicio, degustación</i>
Garantía	2 años

CARACTERÍSTICAS GENERALES

	PUERTA FULL CRISTAL	PUERTA SÓLIDA
Peso neto empaquetado (kg)*	92	78
Peso bruto empaquetado (kg)*	108	94
Dimensiones A x A x L (mm)	1825 x 680 x 720**	
Dimensiones en el pack A x A x L (mm)	1950 x 720 x 760	
Color	Negro – RAL 9005	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REGULACIÓN

- Regulación electrónica de 5 a 20°C (5-10°C para el área inferior, 15-20°C para el área superior)
- Temperatura de ajuste predeterminada: 8-18°C
- Visualización de regulación interna
- Pantalla LED con botones táctiles sensibles: Ajuste y visualización para la temperatura, la iluminación, las alarmas (fallo del sensor de temperatura, falla de temperatura, filtro de carbón)
- Alarmas visuales en caso de disfunción

TECNOLOGÍAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Producción en frío:
Producción en caliente:
Liberación en caliente:
Material interno:
Material externo:
Tipo de aislamiento:
Cables de descongelación automática:

Estático. Compresor – Elemento de calentamiento de gas R600a
Automático/ Entrada: ajustable
Aluminio
HDF (Fibra de Alta Densidad)
Espuma de poliuretano (59 mm)

CE/UK/AU/CH/US/ C6

EQUIPOS Y OPCIÓN

- Elección en 2 puertas: Puerta de marco negro y cristal, puerta sólida con marco negro. Mango de acero inoxidable. Cerradura centrada.
- Iluminación interior blanca: 2 LED (ON/ OFF)
- Filtro de carbón activo
- 2 pies ajustables, en la parte delantera
- Colector de condensación, en la parte posterior

DETALLE EN LA BANDEJA Y PACK

Usos múltiples Bandeja universal / Código AEPHU1
Peso: 2.6 kg Cantidad de botellas por capa: 12
3 usos: almacenamiento, deslizantes, presentación



OPCIÓN

Identificador de botellas

Kit 20 placas negras de aluminio + pluma blanca / Código ID20-STYLO

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSUMO

Cableado	220V-60Hz		115V-60Hz	
	Sólidas	Full cristal	Sólidas	Full cristal
Tipo de puertas	A+	A	/	/
Escala de eficiencia energética	A+	A	/	/
Consumo de energía (Kwh/al año)	128	165	172	212
Emisión acústica (dB(A))	37	37	38	38
Volumen útil (litros)	460			
Temperaturas externas recomendadas	12-30°C	12-30°C	54-86°F	54-86°F

Pack Premium → Capacité : 146 bouteilles***

➤ 11 clayettes

Pack Access → Capacité : 230 bouteilles***

➤ 4 clayettes

Configuration à la carte → Pour faire évoluer l'aménagement de votre cave à vin, selon vos besoins.

*** Botellas tradicionales de Burdeos

*Peso de armario para vinos vacío

** Includido el separador en la parte posterior / 690 cm sin separador.

Las dimensiones no incluyen el mango.